


TECHNISCHES DATENBLATT

5X8030003

PLUS


UV400

SoftPad
 technology

EIGENSCHAFTEN :

- **Zwei-Komponenten Nasensteg für Komfort ohne Druck**
- **Bügel verstellbar in Länge und Neigung**
- **Ansprechende und ergonomische Linienführung, die sich allen Benutzern anpasst**
- **SoftPad Technologie**

RAHMENEIGENSCHAFTEN :

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Rahmentyp | Brille |
| Sehfeld | >40° |
| Einstellung Bügel | Neigung und Länge |
| Gewicht (g) | 29 |
| Maße (mm) | 137 119 - 134 |
| Materialeigenschaften | Anallergisch |
| Ersatzteile | --- |
| Rahmenmaterial | NYLON |

SCHEIBENEIGENSCHAFTEN :

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Material Scheibe/Flip Up | Polykarbonat |
| Scheibentönung | gelb |
| Beschichtung | VANGUARD PLUS |
| Zusätzliche Eigenschaften | --- |
| Dicke (mm) (+/- 0.1) | 2.5 |
| Basiskurve | 8 Kugelförmig |
| Optische Klasse | 1 |
| VLT % (+/-5%) | 77.5 |
| UV Schutz | 400 |

KENNZEICHNUNG :

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Betreffende Normen | EN166 EN170 EN172 |
| Kennzeichnung Rahmen | U EN166 FT CE |
| Kennzeichnung Scheibe/Flip-Up | 2C-1.2/5-1.4 U 1 FT K N CE |

ANWENDUNGSGEBIET

- F** Schutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit 45 m/s - niedrige Schlagenergie
- T** Mechanische Festigkeit hält stand bei Temperaturen von -5 bis +55
- K** kratzbeständig durch Beschichtung
- N** beschlagfrei durch Beschichtung

Erläuterungen

